

TKM OV MM 45

Муфа на temperиращ куплунг без клапан, W45°

HANSA FLEX

Свойства

Съединение 1 съединение за маркучи

Материал месинг



Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

Артикул

| Обозначение | DN* | Свързване на маркуча (mm) | Размер на щекера (mm) | Работно налягане (bar) | SF съед.* | Температура минерално масло min. (°C) | Температура минерално масло max. (°C) |
|--------------------|-----|---------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| TKM 09 OV 06 MM 45 | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 OV 09 MM 45 | 10 | 9 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 09 MM 45 | 10 | 9 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 13 MM 45 | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 19 OV 19 MM 45 | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – SF gek. = коефициент в съединено състояние