


ND AB 45

Щепселен нипел, DKR W45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Съединение 1 | гаечна резба BSP |
| Форма на уплътнение 1 | 60° външен конус |
| съкращение | DKR |
| Стандарт | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Указание

Не повредените нипели могат да се използват отново.

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-------------|----|-------|------|------------|------------|------------|----|
| ND 06 AB 45 | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 51,0 | 16,0 | 17 |
| ND 10 AB 45 | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 58,0 | 18,0 | 19 |
| ND 13 AB 45 | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 68,0 | 19,0 | 27 |
| ND 16 AB 45 | 16 | 10 | 5/8" | G 5/8" -14 | 81,0 | 21,0 | 30 |

Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Ограничителен пръстен за щепселен нипел