
# ND AJ 90

Щепселен нипел, DKJ W90°

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Съединение 1** | гаечна резба UN/UNF |
| **Форма на уплътнение 1** | 74° вътрешен конус |
| **съкращение** | DKJ |
| **Стандарт** | ISO 8434-2 |
| **Материал** | стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |






## Указание

Не повредените нипели могат да се използват отново.

## Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 06 AJ 90** | 6 | 4 | 1/4" | 7/16" -20 UNF | 39,0 | 17,0 | 16 |
| **ND 10 AJ 90** | 10 | 6 | 3/8" | 9/16" -18 UNF | 47,0 | 23,0 | 19 |
| **ND 20 AJ 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1,1/16" -12 UN | 83,0 | 48,0 | 32 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Ограничителен пръстен за щепселен нипел |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*