


ND B

Щепселен нипел, RGN

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1 | пръстеновиден отвор за метричен кух болт |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняване с помощта на меден пръстен |
| Съединение 2 | съединение за маркучи |
| съкращение | RGN |
| Стандарт | DIN 7642 |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Указание

Не повредените нипели могат да се използват отново.

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | D1 (mm) | за кух болт | L1 (mm) |
|-------------|----|-------|------|---------|-------------|---------|
| ND 06 B 02 | 6 | 4 | 1/4" | 8,1 | M 8 | 36,0 |
| ND 06 B 04 | 6 | 4 | 1/4" | 10,1 | M 10 | 38,0 |
| ND 06 B | 6 | 4 | 1/4" | 12,1 | M 12 | 40,0 |
| ND 06 B 08 | 6 | 4 | 1/4" | 14,1 | M 14 | 42,0 |
| ND 10 B 06 | 10 | 6 | 3/8" | 12,1 | M 12 | 44,0 |
| ND 10 B 08 | 10 | 6 | 3/8" | 14,1 | M 14 | 47,0 |
| ND 10 B | 10 | 6 | 3/8" | 16,1 | M 16 | 49,0 |
| ND 13 B 08 | 12 | 8 | 1/2" | 14,1 | M 14 | 51,0 |
| ND 13 B 16 | 12 | 8 | 1/2" | 22,1 | M 22 | 58,0 |
| ND 16 B | 16 | 10 | 5/8" | 22,1 | M 22 | 68,0 |

Принадлежности

ND ASR GE, RO, BL Ограничителен пръстен за щепселен нипел