


PA 700 AOS 45 VA

Притискаща арматура, DKOS W45°

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	притискаща арматура за маркучи HD 700
Съединение 1	метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1	24° външен конус с кръгло уплътнение
съкращение	DKOS
Стандарт	ISO 8434-1
Интегрирано	със скъсващ се предпазител (Interlock)
Обем на доставката	притискащ нипел + притискащ пръстен
Материал	благородна стомана



Указания за поръчка

NBR уплътнения
FPM (Viton) при поискване

Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	G1	за външен Ø на тръбата (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS 16 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	45,0	36	16,0 x 2,5
PA 720 AOS 45 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	40,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS 45 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	43,0	50	25,0 x 2,5
PA 732 AOS 45 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	52,0	60	33,0 x 2,5

Варианти на продукта

PA 700 AOS 45