

PA 700 SF6 VA

Притискаща арматура, SFS

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | притискаща арматура за маркучи HD 700 |
| Съединение 1 | съединение за фланци SAE 6000 PSI |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение SF |
| съкращение | SFS |
| Стандарт | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Интегриране | със скъсващ се предпазител (Interlock) |
| Обем на доставката | притискащ нипел + притискащ пръстен |
| Материал | благородна стомана |



Указания за поръчка

NBR уплътнения

FPM (Viton) при поискване

Артикул

| Обозначение | DN | Мярка | Цол | Размер на фланеца | Работно налягане (bar) | D (mm) | H (mm) |
|------------------|----|-------|--------|-------------------|------------------------|--------|--------|
| PA 720 SF6 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| PA 720 SF6 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| PA 725 SF6 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| PA 732 SF6 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 |
| PA 732 SF6 40 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| PA 740 SF6 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| PA 740 SF6 50 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 |

Варианти на продукта

PA 700 SF6 Притискаща арматура, SFS, стомана