


# PN WEO S 45

Притискащ нипел, WEO S W45°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	притискащ нипел за маркучи HD 100 до HD 400, КР, ТЕ
Съединение 1	щекер WEO
Форма на уплътнение 1	уплътняваща с кръгло уплътнение цапфа
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



## Указание

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

## Описание

Самонивелиращ се за избягване на напрежението при усукване.

## Артикул

Обозначение	DN	Мярка	Цол	Работно налягане bar	Конструктивен размер	Ø D1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 WEO 10 S 45	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	27,0
PN 06 WEO 13 S 45	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	30,5
PN 08 WEO 13 S 45	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	31,5
PN 10 WEO 13 S 45	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	31,5
PN 10 WEO 16 S 45	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	33,5
PN 13 WEO 16 S 45	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	36,5
PN 13 WEO 23 S 45	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	45,0
PN 16 WEO 23 S 45	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	49,5
PN 20 WEO 23 S 45	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	49,5

## Резервни части

WEO S DEMORING	Демонтируем пръстен WEO
WEO S M ANSCHLAG	Монтажен упор WEO