

## Свойства

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Съединение 1                  | тръбен накрайник           |
| Форма на уплътнение 1         | съединение с режещ пръстен |
| съкращение                    | BEL                        |
| Стандарт                      | ISO 8434-1                 |
| Материал                      | стомана                    |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие      |



## Указание

Не използвайте при нови конструкции, препоръчваме: SIN...AFL.

Крайният монтаж на режещия пръстен трябва да се извърши в закаления предварително монтиран накрайник (VOM...).

Моля изберете подходящия пръстен според типа на маркуча.

## Артикул

| Обозначение  | DN | Мярка | Цол   | Ø D (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|-------|-------|----------|-----------|---------|
| SIN 03 FL 02 | 3  | 2     | 1/8"  | -        | 4         | 54      |
| SIN 04 FL 03 | 4  | 3     | 3/16" | 6,0      | 5         | 48      |
| SIN 04 FL    | 4  | 3     | 3/16" | 6,0      | 6         | 54      |
| SIN 06 FL    | 6  | 4     | 1/4"  | 8,0      | 8         | 51      |
| SIN 08 FL    | 8  | 5     | 5/16" | 10,0     | 10        | 51      |
| SIN 10 FL    | 10 | 6     | 3/8"  | 12,0     | 12        | 57      |
| SIN 13 FL    | 12 | 8     | 1/2"  | 15,0     | 15        | 61      |
| SIN 16 FL    | 16 | 10    | 5/8"  | 18,0     | 18        | 76      |

## Допълнителни елементи

VOM Предварително монтиран накрайник