

# L AB HB VA

Завиващ се накрайник, форма L

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1	гаечна резба BSP
Форма на уплътнение 1	60° външен конус
Съединение 2 + 3	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 2 + 3	60° вътрешен конус
Конструкция	завинтващ се накрайник с настройка на посоката
Модификация	форма L
Материал	благородна стомана



## Артикул

Обозначение	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AB 02 HB VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	12	14
L AB 04 HB VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L AB 06 HB VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
L AB 08 HB VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L AB 12 HB VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L AB 16 HB VA	G 1" -11	G 1" -11	33	38
L AB 20 HB VA	G 1,1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	50
L AB 24 HB VA	G 1,1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = ширина на ключа

## Варианти на продукта

L AB HB Завиващ се накрайник, форма L, стомана