


T HMO HJOF

Накрайник с холендър, форма T

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1 | метрична външна резба цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняване с кръгло уплътнение на накрайника с холендър |
| Съединение 2 + 3 | външна резба ORFS |
| Форма на уплътнение 2 + 3 | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение |
| Конструкция | накрайник с холендър с настройка на посоката |
| Модификация | форма T |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Артикул

| Обозначение | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|------------------|------------|-----------------|------------|----|------------|--------------|
| T HMO 12 HJOF 04 | M 12 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 8,2 x 1,5 | 7,65 x 1,78 |
| T HMO 16 HJOF 06 | M 16 x 1,5 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 13,4 x 2,1 | 9,25 x 1,78 |
| T HMO 18 HJOF 08 | M 18 x 1,5 | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 15,4 x 2,1 | 12,42 x 1,78 |
| T HMO 22 HJOF 10 | M 22 x 1,5 | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 19,4 x 2,1 | 15,60 x 1,78 |
| T HMO 27 HJOF 12 | M 27 x 2 | 1,3/16" -12 UN | 30 | 32 | 23,7 x 2,8 | 18,77 x 1,78 |
| T HMO 33 HJOF 16 | M 33 x 2 | 1.7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,7 x 2,8 | 23,52 x 1,78 |
| T HMO 42 HJOF 20 | M 42 x 2 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 50 | 38,7 x 2,8 | 29,87 x 1,78 |
| T HMO 48 HJOF 24 | M 48 x 2 | 2" -12 UN | 48 | 55 | 46,7 x 2,8 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа