

Т О НЈОФ

Накрайник с холендър, форма Т

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Съединение 1 | външна резба UN/UNF |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняване с кръгло уплътнение на накрайника с холендър |
| Съединение 2 + 3 | външна резба ORFS |
| Форма на уплътнение 2 + 3 | плоско уплътняващ с кръгло уплътнение |
| Конструкция | накрайник с холендър с настройка на посоката |
| Модификация | форма Т |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Артикул

| Обозначение | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|-------------|----------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| Т О 04 НЈОФ | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 16 | 8,92 x 1,83 | 7,65 x 1,78 |
| Т О 06 НЈОФ | 9/16" -18 UNF | 1 1/16" -16 UN | 19 | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78 |
| Т О 08 НЈОФ | 3/4" -16 UNF | 1 3/16" -16 UN | 19 | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| Т О 10 НЈОФ | 7/8" -14 UNF | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| Т О 12 НЈОФ | 1 1/16" -12 UN | 1 3/16" -12 UN | 30 | 36 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| Т О 16 НЈОФ | 1 5/16" -12 UN | 1 7/16" -12 UN | 37 | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| Т О 20 НЈОФ | 1 5/8" -12 UN | 1 11/16" -12 UN | 41 | 48 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| Т О 24 НЈОФ | 1 7/8" -12 UN | 2" -12 UN | 48 | 54 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = ширина на ключа