GVM 63 H

Вакумен манометър с глицеринов пълнеж

Свойства

Конструкция	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващ с цапфа
Съединение	отзад, центричен
Стандарт	EN 837-1
Смекчаване	през глицеринов пълнеж
Температурен диапазон	средата макс. +60 °C Околната среда -20 °C до +60 °C



Указание

Диапазон на използване при натоварване в покой: 3/4 x крайната стойност на скалата.
Диапазон на използване при променливо натоварване: 2/3 x крайната стойност на скалата.

Артикул

Обозначение	Номинален размер Ø	Диапазон на скалата	Клас качество	Съединение
GVM 63 -1+0 H	63	-1...0	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+0.6 H	63	-1...+0,6	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+1.5 H	63	-1...+1,5	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+3 H	63	-1...+3	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+5 H	63	-1...+5	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+9 H	63	-1...+9	1,6	G 1/4" -19
GVM 63 -1+15 H	63	-1...+15	1,6	G 1/4" -19

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.