

# HFM ADA

Измерителен гъвкав тръбопровод

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	измерителна техника
Конструкция	гъвкав тръбопровод DN 2 със съединения за измервателни уреди M 16 x 2 и Steck
Вътрешен слой	полиамид
Подложка	една оплетена подложка от арамид
Външен слой	полиуретан
Обем на доставката	със защита от прах
Температура min.	-20 °C
Температура max.	100 °C
Течности	течности на основата на минерално масло и гликол



## Артикул

Обозначение	Външен Ø (mm)	Вътрешен Ø (mm)	макс. работно налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина (mm)
HFM ADA 300	5,5	2	400	35	300
HFM ADA 400	5,5	2	400	35	400
HFM ADA 630	5,5	2	400	35	630
HFM ADA 800	5,5	2	400	35	800
HFM ADA 1000	5,5	2	400	35	1000
HFM ADA 1500	5,5	2	400	35	1500
HFM ADA 2000	5,5	2	400	35	2000
HFM ADA 2500	5,5	2	400	35	2500
HFM ADA 3200	5,5	2	400	35	3200
HFM ADA 4000	5,5	2	400	35	4000