HFM MK ST

Измерителен гъвкав тръбопровод

Свойства

Диапазон на използване	измерителна техника
Конструкция	гъвкав тръбопровод DN 2 със съединения за измервателни уреди Steck
Вътрешен слой	полиамид
Подложка	една оплетена подложка от арамид
Външен слой	полиуретан
Обем на доставката	със защита от прах
Температура min.	-20 °C
Температура max.	100 °C
Течности	течности на основата на минерално масло и гликол



Артикул

Обозначение	Външен Ø (mm)	Вътрешен Ø (mm)	макс. работно налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина (mm)
HFM MK 300 S	5,5	2	400	35	300
HFM MK 400 S	5,5	2	400	35	400
HFM MK 630 S	5,5	2	400	35	630
HFM MK 800 S	5,5	2	400	35	800
HFM MK 1000 S	5,5	2	400	35	1000
HFM MK 1500 S	5,5	2	400	35	1500
HFM MK 2000 S	5,5	2	400	35	2000
HFM MK 2500 S	5,5	2	400	35	2500
HFM MK 3200 S	5,5	2	400	35	3200
HFM MK 4000 S	5,5	2	400	35	4000

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.