

# HFM SKE

Измерителен гъвкав тръбопровод

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	измерителна техника
Конструкция	гъвкав тръбопровод DN 2 със съединения за измервателни уреди M 16 x 2
Вътрешен слой	полиамид
Подложка	една оплетена подложка от арамид
Външен слой	полиуретан
Обем на доставката	със защита от прах
Температура min.	-20 °C
Температура max.	100 °C
Течности	течности на основата на минерално масло и гликол



## Артикул

Обозначение	Външен Ø (mm)	Вътрешен Ø (mm)	макс. работно налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина (mm)
HFM SKE 200	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000	5,5	2	630	35	4000

## Варианти на продукта

HFM SKE VA