

# HFM SKE VA

Измерителен гъвкав тръбопровод

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Диапазон на използване | измерителна техника   |
| Конструкция            | гъвкав тръбопровод DN 2 със съединения за измервателни уреди M 16 x 2 |
| Вътрешен слой          | полиамид  |
| Подложка               | една оплетена подложка от арамид                                      |
| Външен слой            | полиуретан  |
| Обем на доставката     | със защита от прах  |
| Температура min.       | -20 °C  |
| Температура max.       | 100 °C  |
| Течности               | течности на основата на минерално масло и гликол                      |



## Указание

Съединенията са от благородна стомана.

## Артикул

| Обозначение     | Външен Ø (mm) | Вътрешен Ø (mm) | макс. работно налягане (bar) | Радиус на огъване мин. (mm) | Дължина (mm) |
|-----------------|---------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| HFM SKE 200 VA  | 5,5           | 2               | 630                          | 35                          | 200          |
| HFM SKE 300 VA  | 5,5           | 2               | 630                          | 35                          | 300          |
| HFM SKE 400 VA  | 5,5           | 2               | 630                          | 35                          | 400          |
| HFM SKE 630 VA  | 5,5           | 2               | 630                          | 35                          | 630          |
| HFM SKE 800 VA  | 5,5           | 2               | 630                          | 35                          | 800          |
| HFM SKE 1000 VA | 5,5           | 2               | 630                          | 35                          | 1000         |
| HFM SKE 1500 VA | 5,5           | 2               | 630                          | 35                          | 1500         |
| HFM SKE 2000 VA | 5,5           | 2               | 630                          | 35                          | 2000         |
| HFM SKE 2500 VA | 5,5           | 2               | 630                          | 35                          | 2500         |
| HFM SKE 3200 VA | 5,5           | 2               | 630                          | 35                          | 3200         |
| HFM SKE 4000 VA | 5,5           | 2               | 630                          | 35                          | 4000         |

## Варианти на продукта

HFM SKE