HFM SKE 12

Измерителен гъвкав тръбопровод

Свойства

Диапазон на използване	измерителна техника
Конструкция	гъвкав тръбопровод DN 2 със съединения за измервателни уреди S 12,65 x 1,5
Вътрешен слой	полиамид
Подложка	една оплетена подложка от арамид
Външен слой	полиуретан
Обем на доставката	със защита от прах
Температура min.	-20 °C
Температура max.	100 °C
Течности	течности на основата на минерално масло и гликол



Артикул

Обозначение	Външен Ø (mm)	Вътрешен Ø (mm)	макс. работно налягане (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина (mm)
HFM SKE 200-12	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300-12	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400-12	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-12	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-12	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-12	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-12	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-12	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-12	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-12	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-12	5,5	2	630	35	4000

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.