

HFM T HL / HFM T HS

Съединение за измервателни уреди, серия M16 x 2

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|---|
| Съединение 1 + 2 | метрична външна резба цилиндрична |
| Форма на уплътнение 1 + 2 | 24° вътрешен конус |
| Съединение 3 | съединение за измервателни уреди M 16 x 2 |
| Модификация | форма T |
| Стандарт | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Обем на доставката | с капачка |
| Температура min. | -20 °C |
| Температура max. | 100 °C |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Указание

Указания за монтаж, сглобяване, натоварване на налягане и допустими работни температури можете да видите от техническата информация за резбови тръбни съединения.

Артикул

| Обозначение | Конструктивна поредица | Външен Ø на тръбата (mm) | G1 + G2 | макс. работно налягане (bar) |
|-------------|------------------------|--------------------------|------------|------------------------------|
| HFM T HL 04 | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 06 | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 08 | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 10 | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 13 | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 16 | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 |
| HFM T HL 20 | L | 22 | M 30 x 2 | 160 |
| HFM T HL 25 | L | 28 | M 36 x 2 | 160 |
| HFM T HL 32 | L | 35 | M 45 x 2 | 160 |
| HFM T HL 40 | L | 42 | M 52 x 2 | 160 |
| HFM T HS 03 | S | 6 | M 14 x 1,5 | 630 |
| HFM T HS 04 | S | 8 | M 16 x 1,5 | 630 |
| HFM T HS 06 | S | 10 | M 18 x 1,5 | 630 |
| HFM T HS 08 | S | 12 | M 20 x 1,5 | 630 |
| HFM T HS 10 | S | 14 | M 22 x 1,5 | 630 |
| HFM T HS 13 | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 |
| HFM T HS 16 | S | 20 | M 30 x 2 | 400 |
| HFM T HS 20 | S | 25 | M 36 x 2 | 400 |
| HFM T HS 25 | S | 30 | M 42 x 2 | 400 |
| HFM T HS 32 | S | 38 | M 52 x 2 | 315 |

конструктивна поредица: LL = много лек L = лек S = тежък

Варианти на продукта

| | |
|---------------------------|---|
| HFM T HL VA / HFM T HS VA | Съединение за измервателни уреди, серия M16 x 2, благородна стомана |
| XHFM T HL / XHFM T HS | Съединение за измервателни уреди, серия M16 x 2, стомана |

Резервни части

| | |
|--------|---------|
| HFM VK | Капачка |
|--------|---------|