

RMM 63 НКО

Манометър без глицеринов пълнеж

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-----------------------|---|
| Конструкция | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Съединение 1 | външна резба BSPT сферична |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващ с цапфа |
| Съединение | отзад, центричен |
| Стандарт | EN 837-1 |
| Температурен диапазон | средата макс. +60 °C Околната среда -20 °C до +60 °C |



Указание

Диапазон на използване при натоварване в покой: 3/4 x крайната стойност на скалата.

Диапазон на използване при променливо натоварване: 2/3 x крайната стойност на скалата.

Артикул

| Обозначение | Номинален размер Ø | Диапазон на скалата | Клас качество | Съединение |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------|--------------|
| RMM 63-4 НКО | 63 | 0...4 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| RMM 63-6 НКО | 63 | 0...6 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| RMM 63-10 НКО | 63 | 0...10 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| RMM 63-16 НКО | 63 | 0...16 | 2,5 | R 1/4" -19 K |