RVM 80

Вакумен манометър без глицеринов пълнеж

Свойства

Конструкция	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващ с цапфа
Съединение	долу
Стандарт	EN 837-1
Температурен диапазон	средата макс. +60 °C Околната среда -20 °C до +60 °C



Указание

Диапазон на използване при натоварване в покой: 3/4 x крайната стойност на скалата.
Диапазон на използване при променливо натоварване: 2/3 x крайната стойност на скалата.

Артикул

Обозначение	Номинален размер Ø	Диапазон на скалата	Клас качество	Съединение
RVM 80 -1 +0	80	-1...0	1,6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +0.6	80	-1...+0,6	1,6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +1.5	80	-1...+1,5	1,6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +3	80	-1...+3	1,6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +5	80	-1...+5	1,6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +9	80	-1...+9	1,6	G 1/2" -14
RVM 80 -1 +15	80	-1...+15	1,6	G 1/2" -14

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.