

DSD KG N

Напорно-всмукващо уплътнение за куплунг за пожарогасене

HANSA FLEX

Свойства

Конструкция уплътнителен пръстен за работа със засмукване и под налягане

Материал нитрил бял



Артикул

Обозначение	Размер	Разстояние на палците (mm)	Номинален размер щорц
DSD KG 31 D N	29,0 x 18,0 x 9,0	31	25-D
DSD KG 44 N	42,0 x 25,0 x 9,5	44	32
DSD KG 52 N	64,0 x 47,0 x 10,0	51	38
DSD KG 66 C N	64,0 x 47,0 x 10,0	66	52-C
DSD KG 81 N	79,0 x 60,0 x 10,0	81	65
DSD KG 89 B N	87,0 x 67,0 x 10,5	89	75-B
DSD KG 105 N	103,0 x 93,0 x 10,0	105	90
DSD KG 115 N	113,0 x 93,0 x 10,0	115	100
DSD KG 133 A N	130,0 x 102,0 x 12,0	133	110-A
DSD KG 148 N	144,0 x 117,0 x 12,5	148	125

Варианти на продукта

DSD KG S Напорно-всмукващо уплътнение, куплунг за пожарогасене, силикон прозрачен

DSD KG V Напорно-всмукващо уплътнение, куплунг за пожарогасене, Viton зелен

е резервна част към следните продукти

SK KG AL Всмукващ куплунг за пожарогасене

VB KG AL Преход за куплунг за пожарогасене

FK KG IR MG Твърд куплунг за пожарогасене

FK KG IR AL Твърд куплунг за пожарогасене

FK KG HR MG Твърд куплунг за пожарогасене

FK KG HR AL Твърд куплунг за пожарогасене

SK KG MG Всмукващ куплунг за пожарогасене

VB KG MG Преход за куплунг за пожарогасене