


# FK KG HR AL

Твърд куплунг за пожарогасене

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Съединение 1          | външна резба BSP цилиндрична       |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващи                 |
| Съединение 2          | палцов куплунг                     |
| Конструкция           | твърд куплунг с външна резба       |
| Форма на уплътнение 2 | фасонно уплътнение от нитрил черно |
| Материал              | алуминий                           |



## Артикул

| Обозначение           | Присъединителна резба | Разстояние на палците (mm) | Номинален размер щорц |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| FK KG 31 HR 20 D AL   | G 3/4" -14            | 31                         | 25-D                  |
| FK KG 31 HR 25 D AL   | G 1" -11              | 31                         | 25-D                  |
| FK KG 31 HR 32 D AL   | G 1.1/4" -11          | 31                         | 25-D                  |
| FK KG 44 HR 25 AL     | G 1" -11              | 44                         | 32                    |
| FK KG 44 HR 32 AL     | G 1.1/4" -11          | 44                         | 32                    |
| FK KG 52 HR 32 AL     | G 1.1/4" -11          | 52                         | 38                    |
| FK KG 52 HR 40 AL     | G 1.1/2" -11          | 52                         | 38                    |
| FK KG 52 HR 50 AL     | G 2" -11              | 52                         | 38                    |
| FK KG 66 HR 25 C AL   | G 1" -11              | 66                         | 52-C                  |
| FK KG 66 HR 32 C AL   | G 1.1/4" -11          | 66                         | 52-C                  |
| FK KG 66 HR 40 C AL   | G 1.1/2" -11          | 66                         | 52-C                  |
| FK KG 66 HR 50 C AL   | G 2" -11              | 66                         | 52-C                  |
| FK KG 66 HR 65 C AL   | G 2,1/2" -11          | 66                         | 52-C                  |
| FK KG 81 HR 40 AL     | G 1.1/2" -11          | 81                         | 65                    |
| FK KG 81 HR 50 AL     | G 2" -11              | 81                         | 65                    |
| FK KG 81 HR 65 AL     | G 2,1/2" -11          | 81                         | 65                    |
| FK KG 81 HR 75 AL     | G 3" -11              | 81                         | 65                    |
| FK KG 89 HR 50 B AL   | G 2" -11              | 89                         | 75-B                  |
| FK KG 89 HR 65 B AL   | G 2,1/2" -11          | 89                         | 75-B                  |
| FK KG 89 HR 75 B AL   | G 3" -11              | 89                         | 75-B                  |
| FK KG 105 HR 75 AL    | G 3" -11              | 105                        | 90                    |
| FK KG 115 HR 100 AL   | G 4" -11              | 115                        | 100                   |
| FK KG 133 HR 100 A AL | G 4" -11              | 133                        | 110-A                 |
| FK KG 160 HR 150 AL   | G 6" -11              | 160                        | 150                   |

## Варианти на продукта

FK KG HR MG Твърд куплунг за пожарогасене, месинг

## Резервни части

|          |   |
|----------|---|
| DSD KG N | Напорно-всмукващо уплътнение за куплунг за пожарогасене |
| DSD KG S | Напорно-всмукващо уплътнение, куплунг за пожарогасене   |
| DSD KG V | Напорно-всмукващо уплътнение, куплунг за пожарогасене   |