

# FK KG HR MG

Твърд куплунг за пожарогасене

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1	плоско уплътняващи
Съединение 2	палцов куплунг
Конструкция	твърд куплунг с външна резба
Форма на уплътнение 2	фасонно уплътнение от нитрил черно
Материал	месинг



## Артикул

Обозначение	Присъединителна резба	Разстояние на палците (mm)	Номинален размер щорц
FK KG 31 HR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 MG	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 MG	G 1.1/2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C MG	G 2,1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 MG	G 2,1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B MG	G 2,1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 HR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A

## Варианти на продукта

FK KG HR AL Твърд куплунг за пожарогасене, алуминий

## Резервни части

DSD KG N	Напорно-всмукващо уплътнение за куплунг за пожарогасене
DSD KG S	Напорно-всмукващо уплътнение, куплунг за пожарогасене
DSD KG V	Напорно-всмукващо уплътнение, куплунг за пожарогасене