
JG 01 (keg.)

Съединител с холендър

Свойства

Диапазон на използване	приложения в пневматика, вакуум, хранителни продукти
Съединение 1	външна резба BSPT сферична
Форма на уплътнение 1	уплътняващ резбата
Съединение 2	щекерна муфа
Модификация	права
Конструкция	съединител с холендър
Цвят	черен
Течности	въздух течни среди инертни газове напр. N2/CO2
Материал	корпус от ацеталкополимер; кръгло уплътнение от нитрил
Стандарт	





Артикул

Обозначение	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 01 04 01 E	4	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 04 02 E	4	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 05 01 E	5	R 1/8" K	10	15	15
JG 01 05 02 E	5	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 06 01 E	6	R 1/8" K	10	18	17
JG 01 06 02 E	6	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 01 E	8	R 1/8" K	10	19	17
JG 01 08 02 E	8	R 1/4" K	11	14	17
JG 01 08 03 E	8	R 3/8" K	13	14	20
JG 01 10 02 E	10	R 1/4" K	11	21	20
JG 01 10 03 E	10	R 3/8" K	13	17	20
JG 01 10 04 E	10	R 1/2" K	16	15	22
JG 01 12 03 E	12	R 3/8" K	13	27	24
JG 01 12 04 E	12	R 1/2" K	16	22	24

Принадлежности

JG 19 E	Защитна капачка за щекерен съединител
JG 18 S	Обезопасителен пръстен за щекерен съединител

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.