

JG 18 S

Обезопасителен пръстен за щекерен съединител

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|----------|-----------------|
| Цвят | черен |
| Материал | ацеталкополимер |



Описание

Предпазителят предотвратява неволното деблокиране на задържащия елемент.

Артикул

| Обозначение | за външен Ø на тръбата (mm) |
|-------------|--------------------------------|
| JG 18 15 S | 15 |
| JG 18 18 S | 18 |

е принадлежност към следните продукти

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| JG 01 (zyl.) | Съединител с холендър |
| JG 12 | Преградни щекерни съединители |
| JG 11 (keg.) | Съединител с холендър, форма L |
| JG 01 (keg.) | Съединител с холендър |
| JG 15 WB / JG 22 WB | Ъгъл 90° за монтаж на стената |
| JG 02 / JG 30 | Щекерен съединител, форма T |
| JG 22 | Щекерен съединител, ъгъл 90° |
| JG 11 (zyl.) | Съединител с холендър, форма L |
| JG 03 / JG 21 | Щекерен съединител, ъгъл 90° |
| JG 10 (keg.) | Съединител с холендър, форма T |
| JG 23 | Щекерен съединител, форма Y |
| JG 04 / JG 20 | Щекерен съединител |
| JG 45 (UN/UNF) | Завинтващ се съединител |
| JG 45 (BSP) | Завинтващ се съединител |
| JG 10 (zyl.) | Съединител с холендър, форма T |
| JG 06 / JG 13 | Редуциращи свързващи накрайници |
| JG UB | U-образно коляно с щекерен съединител |
| JG 09 (keg.) | Съединител с холендър, ъгъл 90° |
| JG 09 (zyl.) | Съединител с холендър, ъгъл 90° |