LSK G
Палцов куплунг (въздух)

Свойства

Конструкция	палцов куплунг за маркуч
Допълнение към конструкцията	с предпазна двойна гърбица
Съединение 1	съединение за маркучи
Съединение 2	палцов куплунг
Форма на уплътнение 2	гумено уплътнение
Стандарт	DIN 3489
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Материал	отливка
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Артикул

Обозначение	за маркуч ID (mm)	Цол	Разстояние на палците (mm)	Работно налягане bar
LSK NW 06 G	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 15 G	15	5/8"	42	PN 10
LSK NW 19 G	19	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G	25	1"	42	PN 10
LSK NW 32 G	32	1.1/4"	42	PN 10

Варианти на продукта

LSK G AC	Палцов куплунг (въздух), стомана

Принадлежности

LSK GDOR	Гумен пръстен за палцов куплунг

Резервни части

LSK GOOR	Гумен пръстен за палцов куплунг

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.