

### Свойства

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Конструкция                  | гумен пръстен за палцови куплунги |
| Допълнение към конструкцията | маслоустойчива, синтетична гума   |
| Температура min.             | -40 °C                            |
| Температура max.             | 95 °C                             |
| Материал                     | пербунан                          |



### Артикул

| Обозначение | Външен Ø<br>(mm) | Вътрешен Ø<br>(mm) | h<br>(mm) |
|-------------|------------------|--------------------|-----------|
| LSK GOOR    | 34               | 20                 | 10,5      |

### е резервна част към следните продукти

|                |  |
|----------------|--|
| LSK SB G       | Палцов куплунг (въздух), осигурителен борт |
| LSK IR G       | Палцов куплунг (въздух)                    |
| LSK HR G       | Палцов куплунг (въздух)                    |
| LSK G AC       | Палцов куплунг (въздух)                    |
| LSK G          | Палцов куплунг (въздух)                    |
| LSK HR G AC    | Палцов куплунг (въздух)                    |
| LSK SB G D     | Палцов куплунг (въздух), осигурителен борт |
| LSK HR G D     | Палцов куплунг (въздух), въртящ се         |
| LSK G D        | Палцов куплунг (въздух), въртящ се         |
| LSK IR D       | Палцов куплунг (въздух), въртящ се         |
| LSK VERSCHLUSS | Тапа за палцов куплунг                     |