

# LSK HR G

Палцов куплунг (въздух)

**HANSA FLEX**

## Свойства

Конструкция	палцов куплунг с външна резба
Допълнение към конструкцията	с предпазна двойна гърбица
Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Съединение 2	палцов куплунг
Форма на уплътнение 2	гумено уплътнение
Стандарт	DIN 3489
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Материал	отливка
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



## Указание

Като контрасъединител се използва съединител с месингово уплътнение.

## Артикул

Обозначение	Присъединителна резба	Разстояние на палците (mm)	Работно налягане bar
LSK NW 06 HR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 HR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 HR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G	G 1" -11	42	PN 10

## Варианти на продукта

LSK HR G AC Палцов куплунг (въздух), стомана

## Принадлежности

LSK GDOR Гумен пръстен за палцов куплунг

## Резервни части

LSK GOOR Гумен пръстен за палцов куплунг