

# LSK HR G AC

## Палцов куплунг (въздух)

### Свойства

Конструкция	палцов куплунг с външна резба
Допълнение към конструкцията	с предпазна двойна гърбица
Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Съединение 2	палцов куплунг
Форма на уплътнение 2	гумено уплътнение
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



### Артикул

Обозначение	Присъединителна резба	Разстояние на палците (mm)	Работно налягане bar
LSK NW 10 HR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 20 HR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10

### Варианти на продукта

LSK G	Палцов куплунг (въздух), отливка
-------	----------------------------------

### Принадлежности

LSK GDOR	Гумен пръстен за палцов куплунг
----------	---------------------------------

### Резервни части

LSK GOOR	Гумен пръстен за палцов куплунг
----------	---------------------------------