LSK HR MODY

Палцов куплунг (въздух), MODY

Свойства

Конструкция	куплунг с външна резба MODY
Съединение 1	външна резба BSP цилиндрична
Съединение 2	палцов куплунг
Форма на уплътнение 2	гумено уплътнение
Стандарт	DIN 3238
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Материал	глава на куплунга от темперован чугун / наконечник от стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Описание

с усилен защитен пръстен на резбата и нов, двустранно прекаран уплътнителен пръстен.

Артикул

Обозначение	Присъединителна резба	Разстояние на палците (mm)	Работно налягане bar
LSK NW 10 HR MODY	G 3/8" -19	42	PN 16
LSK NW 13 HR MODY	G 1/2" -14	42	PN 16
LSK NW 20 HR MODY	G 3/4" -14	42	PN 16
LSK NW 25 HR MODY	G 1" -11	42	PN 16

Принадлежности

LSK SDOR N	Гумен пръстен за куплунг MODY

Резервни части

LSK SGOR N	Гумен пръстен за куплунг MODY

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.