

LSK IR G

Палцов куплунг (въздух)

HANSA FLEX

Свойства

Конструкция	палцов куплунг с вътрешна резба
Допълнение към конструкцията	с предпазна двойна гърбица
Съединение 1	вътрешни резби BSP цилиндрични
Съединение 2	палцов куплунг
Форма на уплътнение 2	гумено уплътнение
Стандарт	DIN 3489
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Материал	отливка
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Артикул

Обозначение	Присъединителна резба	Разстояние на палците (mm)	Работно налягане bar
LSK NW 06 IR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 IR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 32 IR G	G 1.1/4" -11	42	PN 10

Варианти на продукта

LSK IR G AC Палцов куплунг (въздух), стомана

Принадлежности

LSK GDOR Гумен пръстен за палцов куплунг

Резервни части

LSK GOOR Гумен пръстен за палцов куплунг