

LSK IR G AC

Палцов куплунг (въздух)

Свойства

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Конструкция | палцов куплунг с вътрешна резба |
| Допълнение към конструкцията | с предпазна двойна гърбица |
| Съединение 1 | вътрешни резби BSP цилиндрични |
| Съединение 2 | палцов куплунг |
| Форма на уплътнение 2 | гумено уплътнение |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 95 °C |
| Материал | стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Артикул

| Обозначение | Присъединителна резба | Разстояние на палците (mm) | Работно налягане bar |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| LSK NW 10 IR G AC | G 3/8" -19 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 13 IR G AC | G 1/2" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 16 IR G AC | G 5/8" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 20 IR G AC | G 3/4" -14 | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 IR G AC | G 1" -11 | 42 | PN 10 |

Варианти на продукта

LSK G Палцов куплунг (въздух), отливка

Принадлежности

LSK GDOR Гумен пръстен за палцов куплунг

Резервни части

LSK GOOR Гумен пръстен за палцов куплунг