# LSK MODY

Палцов куплунг (въздух), MODY

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Конструкция** | куплунг за маркуч MODY |
| **Допълнение към конструкцията** | с предпазна двойна гърбица |
| **Съединение 1** | съединение за маркучи |
| **Съединение 2** | палцов куплунг |
| **Форма на уплътнение 2** | гумено уплътнение |
| **Стандарт** | DIN 3238 |
| **Температура min.** | -40 °C |
| **Температура max.** | 95 °C |
| **Материал** | глава на куплунга от темперован чугун / наконечник от стомана |
| **Повърхностно защитно покритие** | с галванично покритие |



## Описание

с усилен защитен пръстен на резбата и нов, двустранно прекаран уплътнителен пръстен.

## Артикул

| Обозначение | за маркуч ID (mm) | Цол | Разстояние на палците (mm) | Работно налягане bar |
|---|---|---|---|---|
| **LSK NW 10 MODY** | 10 | 3/8" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 13 MODY** | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 15 MODY** | 15 | 5/8" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 19 MODY** | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 25 MODY** | 25 | 1" | 42 | PN 16 |
| **LSK NW 32 MODY** | 32 | 1.1/4" | 42 | PN 16 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **LSK SDOR N** | Гумен пръстен за куплунг MODY |

## Резервни части

| | |
|---|---|
| **LSK SGOR N** | Гумен пръстен за куплунг MODY |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*