

Свойства

| | |
|--------------------------------------|--|
| Конструкция | куплунг за маркуч MODY |
| Допълнение към конструкцията | с предпазна двойна гърбица |
| Съединение 1 | съединение за маркучи |
| Съединение 2 | палцов куплунг |
| Форма на уплътнение 2 | гумено уплътнение |
| Стандарт | DIN 3238 |
| Температура min. | -40 °C |
| Температура max. | 95 °C |
| Материал | глава на куплунга от темперован чугун / наконечник от стомана |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие |



Описание

с усилен защитен пръстен на резбата и нов, двустранно прекаран уплътнителен пръстен.

Артикул

| Обозначение | за маркуч ID (мм) | Цол | Разстояние на палците (мм) | Работно налягане bar |
|----------------|----------------------|--------|-------------------------------|----------------------|
| LSK NW 10 MODY | 10 | 3/8" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 13 MODY | 13 | 1/2" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 15 MODY | 15 | 5/8" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 19 MODY | 19 | 3/4" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 25 MODY | 25 | 1" | 42 | PN 16 |
| LSK NW 32 MODY | 32 | 1.1/4" | 42 | PN 16 |

Принадлежности

LSK SDOR N Гумен пръстен за куплунг MODY

Резервни части

LSK SGOR N Гумен пръстен за куплунг MODY