LSK SB MODY

Палцов куплунг (въздух), MODY с SB

Свойства

Конструкция	куплунг за маркуч MODY
Допълнение към конструкцията	с предпазна двойна гърбица и осигурителен борт
Съединение 1	съединение за маркучи
Съединение 2	палцов куплунг
Форма на уплътнение 2	гумено уплътнение
Стандарт	DIN 3228
Температура min.	-40 °C
Температура max.	95 °C
Материал	глава на куплунга от темперован чугун / наконечник от стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Описание

с осигурителен борт, усилен защитен пръстен на резбата и нов, двустранно прекаран уплътнителен пръстен.

Артикул

Обозначение	за маркуч ID (mm)	Цол	Разстояние на палците (mm)	Работно налягане bar
LSK NW 10 SB MODY	10	3/8"	42	PN 16
LSK NW 13 SB MODY	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 15 SB MODY	15	5/8"	42	PN 16
LSK NW 19 SB MODY	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB MODY	25	1"	42	PN 16

Принадлежности

LSK SDOR N	Гумен пръстен за куплунг MODY

Резервни части

LSK SGOR N	Гумен пръстен за куплунг MODY

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.