

# SNK M

Сферичен смазочен нипел

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Съединение 1                  | метрична външна резба конусовидна         |
| Форма на уплътнение 1         | уплътняващ резбата                        |
| Съединение 2                  | смазочен нипел                            |
| Конструкция                   | сферичен смазочен нипел                   |
| Модификация                   | права                                     |
| Стандарт                      | DIN 71412                                 |
| Допълнителен белег            | смазочен нипел диаметър на главата 6,5 mm |
| Материал                      | стомана                                   |
| Повърхностно защитно покритие | с галванично покритие                     |



## Артикул

| Обозначение  | G1           | i<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| SNK M06-1.00 | M 6 x 1 K    | 5,5       | 15,0      | 7          |
| SNK M08-1.00 | M 8 x 1 K    | 5,5       | 15,0      | 9          |
| SNK M10-1.00 | M 10 x 1 K   | 5,5       | 15,0      | 11         |
| SNK M10-1.50 | M 10 x 1,5 K | 5,5       | 15,0      | 11         |
| SNK M12-1.00 | M 12 x 1 K   | 6,5       | 17,5      | 14         |
| SNK M12-1.50 | M 12 x 1,5 K | 6,5       | 17,5      | 14         |

## Варианти на продукта

|          |  |
|----------|--|
| SNK M MG | Сферичен<br>смазочен<br>нипел,<br>месинг |
| SNK M V2 |  |