

# WSK IR

Палцов куплунг GEKA (вода)

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Съединение 1          | вътрешни резби BSP цилиндрични |
| Форма на уплътнение 1 | плоско уплътняващи             |
| Съединение 2          | палцов куплунг                 |
| Форма на уплътнение 2 | фасонно уплътнение от NBR      |
| Температура min.      | 0 °C                           |
| Температура max.      | 95 °C                          |
| Течности              | вода                           |
| Материал              | пресован месинг MS 58          |



## Артикул

| Обозначение  | G1           | Разстояние на палците (mm) | Работно налягане bar |
|--------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| WSK NW 06 IR | G 1/4" -19   | 40                         | PN 50                |
| WSK NW 10 IR | G 3/8" -19   | 40                         | PN 50                |
| WSK NW 13 IR | G 1/2" -14   | 40                         | PN 50                |
| WSK NW 20 IR | G 3/4" -14   | 40                         | PN 50                |
| WSK NW 25 IR | G 1" -11     | 40                         | PN 50                |
| WSK NW 32 IR | G 1,1/4" -11 | 40                         | PN 50                |
| WSK NW 40 IR | G 1,1/2" -11 | 40                         | PN 50                |

## Резервни части

WSK GKOR NEU Фасонно уплътнение за палцов куплунг за вода