

Свойства

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Съединение 1 | съединение за маркучи |
| Форма на уплътнение 1 | фасонно уплътнение от NBR |
| Съединение 2 | палцов куплунг |
| Температура min. | 0 °C |
| Температура max. | 95 °C |
| Течности | вода |
| Материал | пресован месинг MS 58 |



Артикул

| Обозначение | Цол | за маркуч ID (mm) | Разстояние на палците (mm) | Работно налягане bar |
|-------------|--------|-------------------|----------------------------|----------------------|
| WSK NW 10 | 3/8" | 10 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 13 | 1/2" | 13 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 16 | 5/8" | 16 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 19 | 3/4" | 19 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 25 | 1" | 25 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 32 | 1.1/4" | 32 | 40 | PN 50 |
| WSK NW 38 | 1.1/2" | 38 | 40 | PN 50 |

Резервни части

| | |
|--------------|--|
| WSK GKOR NEU | Фасонно уплътнение за палцов куплунг за вода |
|--------------|--|