

# 3 BKR LK

3-пътен сферичен кран, блоково изпълнение

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1 - 3	вътрешна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1 - 3	за накрайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е.
Модификация	компактна конструкция
Свердлован отвор	форма L
Ход на превключване	0°; 90°
Температура min.	-10 °C
Температура max.	80 °C
Материал	корпус, сфера, включващ вал от стомана сферично уплътнение от POM кръгло уплътнение от NBR
Повърхностно защитно покритие	почернен



## Указание

Моля вземете под внимание инструкцията за обслужване на сферичните кранове.  
Моля вземете под внимание данните за допустимото налягане на свързващите елементи.

## Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	покритие	LW (mm)	Работно налягане bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" -28	отрицателно (отворено)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	G 1/4" -19	отрицателно (отворено)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	отрицателно (отворено)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	отрицателно (отворено)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	отрицателно (отворено)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	отрицателно (отворено)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = номинален диаметър, номинална ширина – LW = светла ширина – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SW = ширина на ключа – SF = коефициент на безопасност

## Варианти на продукта

3 BKR LK VZ 3-пътен сферичен кран, блоково изпълнение, с галванично покритие

## Резервни части

BK ANSCHLAG	Опорни шайби за сферичен кран
BK GEKR GRIFF SW	Дръжка (извита) за сферичен кран