

# 3 SKR TK

3-пътен сферичен кран, ковано изпълнение

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Съединение 1 - 3              | вътрешна резба BSP цилиндрична  |
| Форма на уплътнение 1 - 3     | за накрайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е.  |
| Конструкция                   | 3-пътен сферичен кран, ковано изпълнение  |
| Свердлован отвор              | форма Т   |
| Ход на превключване           | 0°; 90°   |
| Температура min.              | -10 °С  |
| Температура max.              | 80 °С   |
| Материал                      | корпус от кована стомана<br>сачма и включващ вал от стомана<br>сферично уплътнение от POM<br>кръгло уплътнение от NBR |
| Повърхностно защитно покритие | почернен  |



## Указание

Моля вземете под внимание инструкцията за обслужване на сферичните кранове.

Моля вземете под внимание данните за допустимото налягане на свързващите елементи.

## Артикул

| Обозначение | DN* | Присъединителна резба | покритие               | LW<br>(mm) | Работно налягане bar | SW<br>(mm) | SF* |
|-------------|-----|-----------------------|------------------------|------------|----------------------|------------|-----|
| 3 SKR 20 TK | 19  | G 3/4" -14            | отрицателно (отворено) | 20         | PN 350               | 14         | 1,5 |
| 3 SKR 25 TK | 25  | G 1" -11              | отрицателно (отворено) | 24         | PN 350               | 14         | 1,5 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – LW = светла ширина – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SW = ширина на ключа – SF = коефициент на безопасност

## Варианти на продукта

3 SKR TK VZ 3-пътен сферичен кран, ковано изпълнение, с галванично покритие

## Резервни части

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| ВК ANSCHLAG      | Опорни шайби за сферичен кран    |
| ВК GEKR GRIFF SW | Дръжка (извита) за сферичен кран |