

3 SKR TK VZ

3-пътен сферичен кран, ковано изпълнение

HANSA FLEX

Свойства

Съединение 1 - 3	вътрешна резба BSP цилиндрична
Форма на уплътнение 1 - 3	за накрайник с холендър с форми А, В и евент. форма Е.
Конструкция	3-пътен сферичен кран, ковано изпълнение
Свердлован отвор	форма Т
Ход на превключване	0°; 90°
Температура min.	-10 °С
Температура max.	80 °С
Материал	корпус от кована стомана сачма и включващ вал от стомана сферично уплътнение от POM кръгло уплътнение от NBR
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Указание

Моля вземете под внимание инструкцията за обслужване на сферичните кранове.

Моля вземете под внимание данните за допустимото налягане на свързващите елементи.

Артикул

Обозначение	DN*	Присъединителна резба	покритие	LW (mm)	Работно налягане bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK VZ	19	G 3/4" -14	отрицателно (отворено)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK VZ	25	G 1" -11	отрицателно (отворено)	24	PN 350	14	1,5

DN = номинален диаметър, номинална ширина – LW = светла ширина – PN = номинално налягане PB = макс. работно налягане – SW = ширина на ключа – SF = коефициент на безопасност

Варианти на продукта

3 SKR TK 3-пътен сферичен кран, ковано изпълнение, почернен

Резервни части

VK ANSCHLAG	Опорни шайби за сферичен кран
VK GEKR GRIFF SW	Дръжка (извита) за сферичен кран