


BKR ND K

2-пътен сферичен кран, изпълнение ниско налягане

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|-------------------------------|--|
| Модификация | компактна форма с крилчата дръжка |
| Съединение 1 + 2 | вътрешна резба BSP цилиндрична |
| Ход на превключване | 0°; 90° |
| Температурен диапазон | въздух: - 20 °С до + 150 °С вода: 0 °С до + 150 °С |
| Материал | корпус от месинг дръжка от алуминий сфера от месинг, твърдо хромирана сферично уплътнение от PTFE |
| Повърхностно защитно покритие | никелован |



Указание

Данните за налягането са валидни за температура от 0 °С до + 25 °С; при по-висока температура трябва да се вземат под внимание намаленията на налягането.

Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

Артикул

| Обозначение | DN* | Присъединителна резба | Работно налягане (bar) |
|-------------|-----|-----------------------|------------------------|
| BKR 06 ND K | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| BKR 10 ND K | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| BKR 13 ND K | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| BKR 20 ND K | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| BKR 25 ND K | 25 | G 1" -11 | 40,0 |

DN = номинален диаметър, номинална ширина – BD = работно налягане