

MF MG

Шибър с муфа

HANSA FLEX

Свойства

Съединение 1 + 2	вътрешна резба BSP цилиндрична
Температура min.	0 °C
Температура max.	120 °C
Материал	месинг OT 58, дръжка от стомана



Указание

Данните за налягането са валидни за температура от 0 °C до + 25 °C; при по-висока температура трябва да се вземат под внимание намаленията на налягането.

Указания за поръчка

Други стойности за налягането и температурата при запитване.

Артикул

Обозначение	DN*	Мярка	Работно налягане (bar)	G1 + G2	L (mm)
MF 06 MG	6	4	16,0	G 1/4" -19	33
MF 10 MG	10	6	16,0	G 3/8" -19	41
MF 13 MG	12	8	16,0	G 1/2" -14	36
MF 20 MG	19	12	16,0	G 3/4" -14	39
MF 25 MG	25	16	16,0	G 1" -11	43
MF 32 MG	31	20	16,0	G 1,1/4" -11	48
MF 40 MG	38	24	16,0	G 1,1/2" -11	52
MF 50 MG	51	32	16,0	G 2" -11	57
MF 65 MG	60	40	16,0	G 2,1/2" -11	65
MF 75 MG	76	48	16,0	G 3" -11	75
MF 100 MG	100	64	16,0	G 4" -11	84

DN = номинален диаметър, номинална ширина – G1 + G2 = резба на съединения 1+2

Варианти на продукта

MF VA Шибър с муфа, благородна стомана