

# 2 ОК VC

2-уха стяга

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Диапазон на използване        | закрепвания за маркучи в зона на ниско и средно налягане. |
| Материал                      | стомана   |
| Повърхностно защитно покритие | поцинкован с хромгланц                                    |



## Артикул

| Обозначение     | Диапазон на закрепване (мм) | Ширина на лентата (mm) |
|-----------------|-----------------------------|------------------------|
| 2 ОК 3-5 VC     | 3,0 - 5,0                   | 5,0                    |
| 2 ОК 3.1-4.1 VC | 3,1 - 4,1                   | 3,5                    |
| 2 ОК 3.5-4.5 VC | 3,5 - 4,5                   | 3,5                    |
| 2 ОК 5-7 VC     | 5,0 - 7,0                   | 6,0                    |
| 2 ОК 7-9 VC     | 7,0 - 9,0                   | 7,0                    |
| 2 ОК 8-11 VC    | 8,0 - 11,0                  | 7,0                    |
| 2 ОК 9-11 VC    | 9,0 - 11,0                  | 7,0                    |
| 2 ОК 11-13 VC   | 11,0 - 13,0                 | 7,0                    |
| 2 ОК 13-15 VC   | 13,0 - 15,0                 | 7,5                    |
| 2 ОК 15-17 VC   | 15,0 - 17,0                 | 8,0                    |
| 2 ОК 15-18 VC   | 15,0 - 18,0                 | 8,0                    |
| 2 ОК 16-19 VC   | 16,0 - 19,0                 | 8,0                    |
| 2 ОК 17-20 VC   | 17,0 - 20,0                 | 8,5                    |
| 2 ОК 19-22 VC   | 19,0 - 22,0                 | 9,0                    |
| 2 ОК 20-23 VC   | 20,0 - 23,0                 | 9,0                    |
| 2 ОК 22-25 VC   | 22,0 - 25,0                 | 10,0                   |
| 2 ОК 23-25 VC   | 23,0 - 25,0                 | 10,0                   |
| 2 ОК 23-27 VC   | 23,0 - 27,0                 | 10,0                   |
| 2 ОК 25-28 VC   | 25,0 - 28,0                 | 10,0                   |
| 2 ОК 27-31 VC   | 27,0 - 31,0                 | 10,0                   |
| 2 ОК 28-31 VC   | 28,0 - 31,0                 | 10,0                   |
| 2 ОК 31-34 VC   | 31,0 - 34,0                 | 10,0                   |
| 2 ОК 34-37 VC   | 34,0 - 37,0                 | 10,0                   |
| 2 ОК 37-40 VC   | 37,0 - 40,0                 | 10,0                   |
| 2 ОК 40-43 VC   | 40,0 - 43,0                 | 10,0                   |
| 2 ОК 43-46 VC   | 43,0 - 46,0                 | 10,0                   |

## Варианти на продукта

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 2 ОК    | 2-уха стяга, с галванично покритие |
| 2 ОК VA | 2-уха стяга, благородна стомана    |