

# NRS (12 mm)

Скрепителна скоба

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	за закрепване на тръби, маркучи и кабели
Конструкция	скоба за тръби
Допълнение към конструкцията	с гумен профил
Стандарт	DIN 3016
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	поцинкован



## Указание

Гуменият профил поема вибрациите, ударите и предотвратява надраскването.

## Артикул

Обозначение	най-малък Ø (mm)	Ширина на лентата (mm)	Свредлован отвор Ø (mm)
NRS 05-12	5	12,0	5,3
NRS 06-12	6	12,0	5,3
NRS 07-12	7	12,0	5,3
NRS 08-12	8	12,0	5,3
NRS 09-12	9	12,0	5,3
NRS 10-12	10	12,0	5,3
NRS 11-12	11	12,0	5,3
NRS 12-12	12	12,0	5,3
NRS 13-12	13	12,0	5,3
NRS 14-12	14	12,0	5,3
NRS 15-12	15	12,0	5,3
NRS 16-12	16	12,0	5,3
NRS 17-12	17	12,0	5,3
NRS 18-12	18	12,0	5,3
NRS 19-12	19	12,0	5,3
NRS 20-12	20	12,0	5,3
NRS 21-12	21	12,0	5,3
NRS 22-12	22	12,0	5,3
NRS 23-12	23	12,0	5,3
NRS 24-12	24	12,0	5,3
NRS 25-12	25	12,0	5,3
NRS 50-12	50	12,0	5,3

## Варианти на продукта

NRS W4 (12 mm)	Скрепителна скоба, хромникелова стомана (1.4301)
NRS (9 mm)	Скрепителна скоба, стомана
NRS (15 mm)	Скрепителна скоба, стомана
NRS W4 (15 mm)	Скрепителна скоба, хромникелова стомана (1.4301)
NRS (20 mm)	Скрепителна скоба, стомана
NRS W4 (20 mm)	Скрепителна скоба, хромникелова стомана (1.4301)
NRS (25 mm)	Скрепителна скоба, стомана