

NRS (25 mm)

Скрепителна скоба

HANSA FLEX

Свойства

Диапазон на използване	за закрепване на тръби, маркучи и кабели
Конструкция	скоба за тръби
Допълнение към конструкцията	с гумен профил
Стандарт	DIN 3016
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	поцинкован



Указание

Гуменият профил поема вибрациите, ударите и предотвратява надраскването.

Артикул

Обозначение	най-малък Ø (mm)	Ширина на лентата (mm)	Свредлован отвор Ø (mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

Варианти на продукта

NRS (9 mm)	Скрепителна скоба, стомана
NRS (12 mm)	Скрепителна скоба, стомана
NRS W4 (12 mm)	Скрепителна скоба, хромникелова стомана (1.4301)
NRS (15 mm)	Скрепителна скоба, стомана
NRS W4 (15 mm)	Скрепителна скоба, хромникелова стомана (1.4301)
NRS (20 mm)	Скрепителна скоба, стомана
NRS W4 (20 mm)	Скрепителна скоба, хромникелова стомана (1.4301)