

К 41-14 - К 41-40

Редуциращо свързващо резбово съединение

HANSA FLEX

Свойства	
Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	ударно изпълнение
Съединение 2	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2	24° вътрешен конус
Конструкция	редукционно свързващо резбово съединение
Модификация	права
Обем на доставката	с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен и уплътнителен пръстен.
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Артикул

Обозначение	d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
К 41-14	15	10	59	27	19	17
К 41-17	15	8	58	27	17	27
К 41-19	15	6	58	27	14	27
К 41-25	15	12	59	27	22	27
К 41-37	16	6	58	27	14	27
К 41-38	16	8	58	27	17	27
К 41-39	16	10	59	27	19	27
К 41-40	16	12	59	27	22	27

SW, S1, S2 = ширина на ключа – d2, d3 = за външен диаметър на тръбата

Варианти на продукта

К 420-31 - К 420-88 Накрайник с холендър, стомана