

# К 42-18 - К 42-129

Резбово съединение с холендър

## Свойства

Съединение 1 + 2	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1 + 2	ударно изпълнение
Модификация	права
Обем на доставката	с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен и уплътнителен пръстен.
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



## Артикул

Обозначение	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
К 42-18	10	M 18 x 1,5	12	52	22	22
К 42-35	15	M 26 x 1,5	12	52	32	27
К 42-22	10	M 22 x 1,5	12	52	27	22
К 42-29	15	M 16 x 1,5	12	52	24	27
К 42-32	15	M 18 x 1,5	12	52	27	27
К 42-33	15	M 22 x 1,5	12	52	27	27
К 42-41	18	M 26 x 1,5	12	52	32	32
К 42-42	18	M 26 x 1,5	12	52	32	32
К 42-54	15	M 12 x 1,5	10	50	27	27
К 42-112	16	M 22 x 1,5	12	52	27	27
К 42-125	15	M 16 x 1,5	11	51	27	27
К 42-129	18	M 22 x 1,5	12	52	32	32

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

К 410-05 - К 410-09 Свързващ редукиционен накрайник, стомана