

# К 420-31 - К 420-88

Накрайник с холендър

**HANSA FLEX**

## Свойства

Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	24° вътрешен конус
Съединение 2	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2	ударно изпълнение
Конструкция	накрайник с холендър
Модификация	права
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



## Артикул

Обозначение	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
К 420-76	6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
К 420-77	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
К 420-78	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
К 420-79	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
К 420-80	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
К 420-81	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
К 420-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22

SW = ширина на ключа

## Варианти на продукта

К 42-02 - К 42-106	Резбово съединение с холендър, с холендрова гайка и режещ пръстен
К 41-14 - К 41-40	Редуциращо свързващо резбово съединение, с холендрова гайка, режещ пръстен, притискащ пръстен и уплътнителен пръстен.
К 46-12-1 / К 46-12-2	Накрайник с холендър с контролно съединение, стомана