

К 43-01 - К 43-76

Резбово съединение с холендър, ъгъл 90°

HANSA FLEX

Свойства

Съединение 1	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 1	24° вътрешен конус
Съединение 2	метрична външна резба цилиндрична
Форма на уплътнение 2	ударно изпълнение
Конструкция	за закрепване на противопожарни прегради
Модификация	ъгъл 90°
Обем на доставката	с холендрова гайка, режещ пръстен и контрагайка
Материал	стомана
Повърхностно защитно покритие	с галванично покритие



Артикул

Обозначение	Ø d2 (mm)	G1	G1 + G2	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1	S2
К 43-01	6	-	M 12 x 1,5	-	20	27	12	38	12	14	17
К 43-04	8	M 14 x 1,5	-	M 12 x 1,5	20	29	14	37	12	17	17
К 43-07	8	M 14 x 1,5	-	M 14 x 1,5	20	29	14	37	14	19	19
К 43-08	10	M 16 x 1,5	-	M 12 x 1,5	20	32	17	38	14	19	17
К 43-09	10	M 16 x 1,5	-	M 14 x 1,5	20	32	17	38	14	19	19
К 43-17	15	M 22 x 1,5	-	M 22 x 1,5	25	41	26	45	19	27	27
К 43-69	10	M 16 x 1,5	-	M 22 x 1,5	25	38	23	45	19	19	27
К 43-75	12	M 18 x 1,5	-	M 16 x 1,5	25	32	17	45	17	22	22
К 43-76	12	M 18 x 1,5	-	M 22 x 1,5	25	32	17	45	17	22	27

Ø d2 = външен диаметър на тръбата – SW = ширина на ключа

Варианти на продукта

К 430-01 - К 430-72 Накрайник с холендър с преградно резбово съединение, стомана